

Descripción general

Esterilizador autoclave automático de vapor CAL-23L

Detalles :

Tipo:

Equipos de esterilización por vapor a presión

Fabricante:

Rundeer

Número de Modelo:

CAL-23L

Lugar del origen:

Ningbo, China

Clasificación de instrumento:

Clase B

Nombre del producto:

Autoclave esterilizador de vapor

Certificados:

CE , ISO, FDA

Modelo:

CAL-23L

Sistema seco:

De secado al vacío del sistema

Tamaño:

23L

Sistema de Bloqueo:

Doble sistema de bloqueo de la puerta

El tanque de agua:

Abierto

Pantalla:

Pantalla LED

USB:

Incorporado



Descripción del producto:

<p>Esterilizador de vapor CAL-23L Pantalla LED clase B de 23L litros</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Europeo B estándar * Pantalla LED * 1210C/1340C * 23L * USB incorporado * Programa de prueba de B & D/hélice * Prueba de fugas programa * Sistema de cerradura de puerta doble, más fiable * Abierto del tanque de agua 	<p>Cartón estándar CTN: 76*63*55 GW: 55 kg NG: 52 kg</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

Ventajas:

- Diseño agradable e interfaz de operación amigable
- Tipo abierto depósito de agua
- Tanque de agua de tipo abierto, fácil de limpiar
- Gran capacidad: tanque de agua limpia de l, tanque de aguas residuales de 5 l
- Con sensor de calidad del agua, detecta la calidad del agua
- Acero inoxidable 304 Cámara de una pieza, sin soldadura.
- Sistema de Cerradura de puerta doble, garantizar la seguridad.

Función de limpieza:

- Cada máquina de ciclo 100 recuerda el ciclo de limpieza.
- Indicador de B & D e indicador de fugas intermitente.
- Pulsa seleccionar para 5S, B & D y el indicador de fugas continúa, pulsa inicio para empezar a limpiar.

Tiempo de secado ajustable

- El tiempo de secado depende de los instrumentos.
- Antes de iniciar el ciclo, pulsa el botón de secado y selecciona el tiempo de drying.
- El tiempo de secado predeterminado es de 10 Min. Puedes elegir 1 min o 5 min.
- Es la forma más eficiente para no necesitar un instrumento seco.

Pruebas de función

- 1) Prueba de B & D, prueba de penetrabilidad al vapor
- 2) PRUEBA de fugas (fugas), prueba el rendimiento del sello de la cámara.

Dos tipos de registro

- 1) microimpresora: Opcional, datos de ciclo de impresión después de terminar el ciclo
- 2) USB: la placa principal almacena 2000 datos de ciclo fresco, utiliza USB para descargar los datos.